



# FRONTO. PANELE LAMELOWE

## KARTA TECHNICZNA

Typ profilu	FRONTO
Materiał	PVC-U
Długość	2,95 m
Wysokość całkowita/użytkowa	288 mm/250 mm
Masa	SV(P/PU)-06: 2,23 kg/m <sup>2</sup>
Pakowanie	4 szt. / op.
Ilość m <sup>2</sup> /paczka	2,95 m <sup>2</sup>
Przechowywanie	Produkt należy przechowywać w krytych pomieszczeniach, poza zasięgiem urządzeń grzewczych i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w temperaturze nie wyższej niż 60°C. W warunkach zabezpieczających profile przed zanieczyszczeniem, odkształceniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Opakowania powinny być składowane na półkach lub paletach o długości nie mniejszej niż długość opakowania. Niedozwolone jest pozostawianie końców opakowania bez podparcia i układanie więcej niż 10-12 opakowań jeden na drugim.
Narzędzia	Do obróbki paneli należy używać konwencjonalnych narzędzi stolarskich do cięcia lub wiercenia. Należy używać pił o drobnych zębach. Narzędzia mechaniczne do obróbki powinny być używane z takimi samymi lub większymi szybkościami jak przy obróbce drewna.
Mocowanie	Wkręty zgodnie z instrukcją montażową.
Fabryczne otwory montażowe	Tak. Podłużne otwory na łączniki mechaniczne.
Temperatura montażu	Rekomendowana temperatura otoczenia podczas montażu mieści się w pomiędzy 0°C a 30°C. Przed montażem należy sezonować profile przez 2-3 godziny w miejscu instalacji tak, aby profil miał możliwość wyrównania temperatury do temperatury otoczenia.





# FRONTO. PANELE LAMELOWE

## KARTA TECHNICZNA

Montaż	<p>Konstrukcja nośna może być wykonana zarówno z łąt drewnianych jak i profili metalowych montowanych bezpośrednio do ścian.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Łaty drewniane powinny być wykonane z drewna dobrej jakości, bez sęków, o wilgotności 15-17%, odpowiednio zaimpregnowanych o wymiarach min. 30 x 22 mm.</li><li>- Do konstrukcji metalowej wykorzystujemy profile UW/CW 75, szerokość 50 mm, 4 mb.</li></ul> <p>* Wymiar profili oraz łąt drewnianych jest uzależniony od wysokości montażu oraz temperatury, szczegóły w instrukcji montażu na vox.pl</p>
Ważne informacje montażowe	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zachować odpowiednią wentylację od dołu (ok. 150 mm od powierzchni ziemi) i z góry ściany (ok. 20 mm).</li><li>- Odległość między łątami: 400 mm licząc od środka łąt.</li><li>- Szczegóły w instrukcji montażu na vox.pl</li></ul>
Konserwacja	<p>Panele i listwy można czyścić co pewien czas roztworem domowego detergentu o temperaturze nieprzekraczającej 40°C.</p> <p>Nie stosować rozpuszczalników i podobnych agresywnych i żrących płynów. Przemyć powierzchnię czystą wodą po umyciu.</p>

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Metody oceny	
Odporność na uderzenie	Nie mniej niż 3J (-20,03) 3J (23,03)	PN-EN 13245-2:2009/AC:2010	
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych	NPD		
Reakcja na ogień	D-s3;d0		
Trwałość	SV-06		A.8.60
	SVP/SVPU-06		A.4.60
Wytrzymałość na zamocowanie	Patrz: instrukcja montażu		



NIE WYMAGA  
KONSERWACJI



LEKKOŚĆ  
UŁATWIAJĄCA MONTAŻ  
I NIE OBCIĄŻAJĄCA  
KONSTRUKCJI



MONTAŻ ŚCIANA  
LUB SUFIT



MONTAŻ PION  
LUB POZIOM



GWARANCJA  
30 LAT

