



---

## Panel lamelowy S / M Panel dekoracyjny XL

---

KARTA TECHNICZNA

---



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                         | Panel lamelowy S / M   Panel dekoracyjny XL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiał                        | PVC-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wymiary / Wymiary krycia        | • 14,8 cm x 265 cm / 14 cm x 265 cm - Panel lamelowy S<br>• 16,0 cm x 265 cm / 15 cm x 265 cm - Panel lamelowy M<br>• 60,9 cm x 265 cm / 60 cm x 265 cm - Panel dekoracyjny XL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grubość paneli                  | 1,4 cm - Panel lamelowy S   2,0 cm - Panel lamelowy M   0,8 cm - Panel dekoracyjny XL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Masa powierzchniowa             | 5,17 kg/m <sup>2</sup> - Panel lamelowy S   5,31 kg/m <sup>2</sup> - Panel lamelowy M   4,34 kg/m <sup>2</sup> - Panel dekoracyjny XL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pakowanie / Powierzchnia krycia | • 14 cm x 265 cm: 1 szt. (0,37 m <sup>2</sup> /opakowanie) - Panel lamelowy S<br>• 15 cm x 265 cm: 1 szt. (0,40 m <sup>2</sup> /opakowanie) - Panel lamelowy M<br>• 60 cm x 265 cm: 1 szt. (1,59 m <sup>2</sup> /opakowanie) - Panel dekoracyjny XL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Przechowywanie                  | Produkt należy przechowywać w krytych pomieszczeniach, poza zasięgiem urządzeń grzewczych i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W warunkach zabezpieczających panele przed zanieczyszczeniem, odkształceniem i uszkodzeniami mechanicznymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Narzędzia                       | Do cięcia używać piły. Przy montażu używać pistoletu do kleju/silikonu, taśmy, gąbki, ołówek, poziomicy, miarki, nożyka tapicerskiego oraz otwornicy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sposób mocowania                | Montaż na klej, łączenie paneli na zamek (pióro – wpust).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura montażu             | Przed montażem należy pozostawić panele przez 24 h w pomieszczeniu, w którym będą montowane w celu wyrównania ich temperatury z temperaturą otoczenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Montaż                          | • produkt może być montowany w wilgotnych pomieszczeniach (kuchnia, łazienka) poza miejscami narażonymi na bezpośredni kontakt z wodą, pod warunkiem uszczelnienia silikonem (zaleca się również wykonanie hydroizolacji ścian)<br>• nie montować w miejscach narażonych na działanie otwartego ognia (kuchenka gazowa), nie stosować w miejscach narażonych na podwyższone temperatury (powyżej 60°C), np. w saunie, na ścianie ze spalinowym przewodem kominowym<br>• montaż na klej – podłoże musi być równe, gładkie, niesypiące się, zapewniające odpowiednią przyczepność dla kleju; zaleca się stosowanie jednokomponentowych klejów polimerowych hybrydowych, niezawierających rozpuszczalników i izocyjanianów |
| Konserwacja                     | Czyścić za pomocą wilgotnej szmatki lub łagodnego detergentu. Nie zostawiać zabrudzeń płynnych do zaschnięcia. Intensywne szorowanie i użycie mocnych środków czyszczących może zniszczyć powierzchnię panelu lub odbarwić panel. Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników i kwasów ani płynów na bazie tych składników. Nie czyścić ostrymi i szorstkimi ścierkami, gąbkami i szczotkami. Nie pozostawiać środków czyszczących na powierzchni, dokładnie spłukać wodą po czyszczeniu, pozostawienie środków czyszczących na powierzchni może powodować odbarwienia.                                                                                                                                                  |
| Cechy środowiskowe              | Produkt w 100% nadający się do recyklingu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Zasadnicze charakterystyki                  | Właściwości użytkowe      | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Odporność na uderzenia                      | Nie mniej niż 1J (23.01)  | PN-EN 13245-2:2009 / AC: 2010          |
| Uwalnianie się substancji niebezpiecznych * | NPD                       | -                                      |
| Reakcja na ogień                            | D-s3;d0                   | PN-EN 13 501-1:2019-02                 |
| Wytrzymałość na zamocowanie                 | Patrz: instrukcja montażu | PN-EN 13245-2:2009 / AC: 2010          |

\* Panele spełniają wymagania Model Administrative Provisions (MVV TB 2024/1). Veröffentlichung der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen, (Ausgabe 2024/1) w zakresie wydzielania substancji niebezpiecznych oraz spełniają wymagania Arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils w zakresie wydzielania substancji niebezpiecznych dla klasy A+.





SYBKI MONTAŻ



SAMODZIELNY MONTAŻ



ODPORNE NA WILGOĆ



MONTAŻ NA KLEJ



SUBTELNE ŁĄCZENIA



KOMPLEMENTARNY SYSTEM